


Öne çıkan özellikler

- Gerçek 4K HDR görsel deneyim
- Dünyanın en düşük 4.2ms giriş gecikmesi ve 240Hz yüksek yenileme hızı
- Esnek kurulum için eğme, otomatik dikey ekran yerleşimi ve Y/D ekran yerleşimi
- Her ortamda parlak görüntüler sunan 3.200 ANSI Lümen
- İnç başına daha düşük maliyetle daha büyük ekran boyutu



Ürün açıklaması

PX701-4K, 3.200 ANSI Lümen yüksek parlaklığa sahip, 4K bir ev projektörüdür ve 4K'ya yükseltmek için çok değerli bir seçimdir. HDR/HLG'yi destekleyen gerçek 4K netliğinde etkileyici görseller alın veya dünyanın en düşük 4.2 ms giriş gecikmesi ve 240 Hz yenileme hızı ile oyun deneyiminizi bir sonraki seviyeye yükseltin. Güçlü eğrilme, otomatik Dikey ekran yerleşimi, Y/D ekran yerleşimi ve 4-köşe ayarı, 300 inç'e kadar büyük bir ekranın istediğiniz bir yüzeyde kurulmasını çok kolay hale getirir. Üstelik enerji verimli 20.000 saat uzun lamba ömrü, toplam sahip olma maliyetini düşürerek, bu ürünü daha da avantajlı hale getirir.



1. Güç anahtarı
2. Tuş takımı
3. Ön IR
4. Yakınlaştırma/Odaklama Halkası
5. HDMI X 2
6. AC Girişi
7. RS-232

8. Ses Çıkışı
9. Kensington kilidi
10. USB Tip A (5V/1.5A)

ÖZELLİKLER

Projeksiyon Sistemi:	0,47inç 4K-UHD
Doğal Çözünürlük:	3840x2160
DMD Tipi:	DC3
Parlaklık:	3200 (ANSI Lümen)
SuperEco Modunda Kontrast Oranı:	12000:1
Ekran Rengi:	1,07 Milyar Renk
Işık Kaynağı Türü:	Lamba
Işık Kaynağı Ömrü (Normal Mod):	6000
Işık Kaynağı Ömrü (Super Eco Modu):	20000
Lamba Watt:	203W
Lens:	F=2.0-2.05, f=15.843-17.445mm
Projeksiyon Ofseti (sapma):	%120 +/-%6
Atım Oranı:	1,5-1,65
Optik Yakınlaştırma:	1.1x
Dijital Yakınlaştırma:	0,8x - 2,0x
Görsel Boyutu:	30-300 inç
Atım Mesafesi:	1- 6,37m, (3,32m'de 100inç)
Ekran Yerleşimi:	Y: +/-40°, D: +/-40°
Duyulabilen Gürültü:	31dB
Duyulabilen Gürültü (Eco):	27dB
GirişGecikmesi:	4.2ms
Çözünürlük Desteği:	VGA(640 x 480)'den 4K(3840 x 2160)'ya kadar
HDTV Uyumluluğu:	720p, 1080i, 1080p, 2160P
Yatay Frekans:	15K-129KHz
Dikey Tarama Oranı:	23-240Hz

GİRİŞ

HDMI:	2, (HDMI 2.0b/ HDCP 1.4/2.2)
-------	------------------------------

ÇIKIŞ

Ses Çıkışı (3.5mm):	1
Hoparlör:	10W
USB Tip A (Güç):	1 (5V/ 1.5A)

DENETİM

RS232 (DB 9-pin erkek):	1
-------------------------	---

DiğER

Güç Kaynağı Voltajı:	100-240V +/- %10, 50/60Hz, (AC giriş)
Güç Tüketimi:	Normal: 290W, Bekleme: <0.5W
Çalışma Isısı:	0 ila 40°C
Net Ağırlık:	2.8kg
Boyutlar (ExBxY) Ayar Ayağıyla birlikte:	312x222x108mm

OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Tayca, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, İsveççe, Felemenkçe, Lehçe, Çekçe, T-Çince, S-Çince, Japonca, Türkçe, Portekizce, Fince, Endonezyaca, Hintçe, Arapça, Vietnamca, Yunanca, toplam 23 dil

STANDART DONANIM

Güç Kablosu:	1
Uzaktan Kumanda:	1

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Lamba/Işık Kaynağı:	RLC-126
Taşıma Çantası:	PJ-CASE-008